

TW-SLS10 产品使用说明



感谢您选用 TW-SLS100 土壤检测站！

TW-SLS10 土壤检测站是广州通微科技有限公司针对当前智能物联网环境监控推出的系列主机产品，该系列主机性能稳定、功能强大、可靠性高、施工方便、独立联网，可广泛应用于农场、大棚、大田、种植基地等场所，深受用户的好评。

设备参数说明

产品型号	产品参数
设备监测要素	土温、水分、盐分（土壤肥性）、ph 值
设备工作电压	DC7-36V（可选配太阳能供电）
信号传输方式	NB-IOT
土温测量范围	-40~80℃，精度：±0.5℃
墒情测量范围	0~100%，精度：±3%
盐分测量范围	0.2~12mS/cm（土壤水分>20%），精度:±5%
PH 测量范围	0-14
设备工作温度	-10-50℃
设备工作湿度	5%至 90%（无冷凝）

设备使用说明

①设备安装后，将设备正常上电

②应用市场搜索“通微智慧农场”app，下载智慧农场安卓/iOS 客户端

③打开 app 后，首页面的左上方点击设置图标，进入设备设置和管理页面，在设备列表---主机设备中，点击添加，扫描设备上贴的二维码，即可添加设备进行查看。

如设备使用过程中遇到问题或需要了解更多产品的性能，请拨打 400—803—3606 获得技术支持。

保修服务政策

消费者通过合法渠道购买的通微物联产品，如果出现非人为损坏的性能故障，享有广州通微物联科技有限公司“包修、包退、包换”（简称“三包”）的服务承诺。

除特别说明外，通微物联保修范围包括全部原厂配置的硬件部件，保修时间为购买之日起 1 年。

符合下列情况之一者，不在保修范围内，广州通微物联科技有限公司将实行合理的收费维修

- 超出三包有效期；
- 未按照说明书要求使用、维护、保养而造成的损坏；
- 未经广州通微物联智能科技授权，擅自拆卸或维修造成损坏；
- 浸水、摔坏或印刷电路板烧毁；
- 接线错误造成的设备损坏；
- 保修凭证与实际产品不符或保修凭证被涂改；
- 因不可抗力造成的损坏（如台风、海啸、雷电、地震等）

因产品不符合保修条件需收取费用的，广州通微物联科技有限公司将向消费者收取维修费，并在维修记录或收据上注明不符合保修条件的原因。